

Holzaufsatzrahmen



| ArtNr.: 200 600-1

Holzaufsatzrahmen 1200 x 800 x 200 mm - Palettenware

Lage: 1 Lagig, durchgängige Holzschicht (1 x 200 mm)

Holzdicke: ca. 20 mm (+- 1mm)

Feuchtigkeit im Holz: ca. 14% - nach ISPM15 Standard

- In der Automotive seit Jahrzehnten bewährt
- Spart Lager- und Retourenkosten durch wenig Platzbedarf
- Platzeinsparung in gefaltetem Zustand 85 %
- Besonders leichtes Handling
- Hohe Belastbarkeit und Quersteifigkeit durch Stahleckbeschläge
- Witterungsbeständig

Preise auf Anfrage



| ArtNr.: 210 600-1-6

Holzaufsatzrahmen 1200 x 800 x 200 mm

Lage: 1 Lagig, durchgängige Holzschicht (1 x 200 mm)

Holzdicke: ca. 20 mm (+- 1mm)

Vorteil bei dieser Version, kann auf Europalettenlänge (120 cm) zusammen geklappt werden (6 Scharniere).

Feuchtigkeit im Holz: ca. 14% - nach ISPM15 Standard

- Spart Lager- und Retourenkosten durch wenig Platzbedarf
- Platzeinsparung in gefaltetem Zustand 85 %
- Besonders leichtes Handling
- Hohe Belastbarkeit und Quersteifigkeit durch Stahleckbeschläge
- Witterungsbeständig

Preise auf Anfrage



| ArtNr.: 210 600-2

Holzaufsatzrahmen 1200 x 800 x 200 mm

Lage: 2 Lagig (siehe Detailbilder) (2 x 100 mm)

Holzdicke: ca. 20 mm (+- 1mm)

Feuchtigkeit im Holz: ca. 14% - nach ISPM15 Standard

- Spart Lager- und Retourenkosten durch wenig Platzbedarf
- Platzeinsparung in gefaltetem Zustand 85 %
- Besonders leichtes Handling
- Hohe Belastbarkeit und Quersteifigkeit durch Stahleckbeschläge
- Witterungsbeständig

Preise auf Anfrage